

ZSH

Основная информация в [wiki Arch Linux](#).

??????????

```
pikaur -S zsh zsh-completions
```

Установить `zsh` оболочкой по умолчанию (потребуется ввести пароль пользователя):

```
chsh -s /bin/zsh
```

Скопировать всё необходимое из `.bashrc` в `.zshrc` и из `.bash_profile` в `.zprofile`.

[Установить шрифты](#) (обязательно `ttf-meslo-nerd-font-powerlevel10k`) и настроить шрифт в терминале (см. [инструкцию](#)).

Oh My ZSH ? Powerlevel10k

Установить [фреймворк Oh My Zsh](#) и [тему Powerlevel10k](#):

```
pikaur -S oh-my-zsh-git zsh-theme-powerlevel10k-git
```

Установить (переопределить) в `.zshrc` переменную `ZSH`:

```
# Path to your oh-my-zsh installation.  
export ZSH="/usr/share/oh-my-zsh"
```

Подключить тему в `.zshrc`:

```
#ZSH_THEME="robbyrussell"  
source /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme
```

Запустить `zsh` и выполнить предложенную настройку темы.

????????? ???? ?
?????????

Установить дополнения:

```
pikaur -S zsh-syntax-highlighting zsh-autosuggestions
```

Добавить в `.zshrc`:

```
# Fish-like syntax highlighting and autosuggestions  
source /usr/share/zsh/plugins/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh  
source /usr/share/zsh/plugins/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh
```

????????? ???? ???? ?

Подробнее см. в [wiki Arch Linux](#).

Установить `pkgfile`:

```
pikaur -S pkgfile
```

Инициализировать базу данных:

```
sudo pkgfile --update
```

Включить автоматическое обновление базы:

```
sudo systemctl enable pkgfile-update.timer  
sudo systemctl start pkgfile-update.timer
```

Добавить в `.zshrc`:

```
# pkgfile "command not found" handler  
source /usr/share/doc/pkgfile/command-not-found.zsh
```

????????? ???? ?

Включить плагин sudo (добавление команды `sudo` в по двойному ESC) в `.zshrc`:

```
plugins=(git sudo)
```

Revision #4

Created 2024-06-01 16:50:43 UTC by Oleg

Updated 2024-07-08 16:48:03 UTC by Oleg